

# BARDAGE VELAY

- DOUGLAS

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>


Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FCBA  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

● ● ● - CLASSE 3

ESSENCE

DOUGLAS

TENEUR EN HUMIDITÉ

CATÉGORIE 3

PRÉSENCE EN RÉSINE



OUI

PRÉSENCE DE TANIN

NON

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France

04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE VELAY

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : EUROPE



100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France



Certifications  
/ labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN


● ● - CLASSE 3

SAPIN DU NORD

CATÉGORIE 3


OUI

NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover<sup>®</sup>  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Groupe  
Moulinvest  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE VELAY

- PIN

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : EUROPE



**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN


● ● - CLASSE 4

PIN

CATÉGORIE 3


OUI

NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France

04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

